

DRZWI WEWNĘTRZNE cz.2

SYMBOL:	D6	D6'	D7	D8	D9	D10	D11 +N1
WIDOK:							
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	90 x 200	90 x 190	90 x 200	80 x 190	90 x 200	90 x 200	180 x 220
WYMIAR OTWORU W MURZE [cm]	100 x 206	100 x 196	100 x 206	90 x 196	100 x 205	100 x 205	204 x 228
OPIS:	drzwi do pomieszczeń technicznych	drzwi do pomieszczeń technicznych	drzwi do archiwum	drzwi do pomieszczenia pomocniczego	drzwi w komunikacji	drzwi na poddasze	drzwi w komunikacji na parterze
ILOŚĆ:	RODZAJ:	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	kondygnacja - piwnica	-	3	-	1	-	-
	kondygnacja - parter	-	-	-	-	-	1
	kondygnacja - 1 piętro	-	-	-	-	-	-
	kondygnacja - 2 piętro	-	-	-	-	-	-
	kondygnacja - 3 piętro	-	-	-	-	-	-
	kondygnacja - poddasze	-	-	-	-	-	1
	RAZEM:	-	3	-	1	-	1
	OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA	Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej, pełne, przylgowe, bezprogowe	Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej, pełne, przylgowe, bezprogowe	Drzwi pełne, płaskie, przylgowe, laminat CPL 0,7mm, bezprogowe	Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej, pełne, przylgowe, bezprogowe	Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej, pełne, przylgowe, bezprogowe	Drzwi z profili stalowych, z przeszkleniem proż., przylgowe, bezprogowe. Podział symetryczny 90+90cm.
	Ościeżnica: metalowa kątowna	Ościeżnica: metalowa kątowna	Ościeżnica: metalowa kątowna	Ościeżnica: metalowa kątowna	Ościeżnica: aluminiowy profil zamknięty	Ościeżnica: metalowa kątowna	Ościeżnica: stalowy profil zamknięty
WYPOSAŻENIE:	zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - anodowane aluminium	zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - anodowane aluminium	samozamknięcz ramieniony, zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - anodowane aluminium	zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - anodowane aluminium	zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - anodowane aluminium	samozamknięcz ramieniony, zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - z tworzywa sztucznego	samozamknięcz ramieniony, zamek wpuszczany z wkładką patentową, szyld podłużny, klamka - anodowane aluminium
	KOLOR:	skrzydło i ościeżnica w kolorze popielatym RAL 7047, klamka - satyna anodowana	skrzydło i ościeżnica w kolorze popielatym RAL 7047, klamka - satyna anodowana	skrzydło i ościeżnica w kolorze popielatym RAL 7047, klamka - satyna anodowana	skrzydło i ościeżnica w kolorze popielatym RAL 7047, klamka - satyna anodowana	skrzydło i ościeżnica w kolorze jasnoszarym RAL 7035, klamka - kolor szary	skrzydło i ościeżnica w kolorze popielatym RAL 7047, klamka - satyna anodowana
	ODPORNOŚĆ POŻAROWA			EI 60		EI 30	EI 30
	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA						
	INNE:	drzwi do pom. -1,04 o odporności pożarowej EI 60 wyposażone w samozamknięcz ramieniony					
OPIS:							

UWAGI:
1) WYMIARY OMORU W MURZE PRZYJĘTO WG DANYCH PRODUCENTA:
– MERCOR DLA DRZWI D3, D10, D11
– PORTA DLA POZOSTAŁYCH.
2) W PRZYPADKU WYBORU INNEGO PRODUCENTA DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W MURZE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DOMINIK BARSZCZEWSKI ARCHITEKT			
70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091)4847615, 501553573			
projektant:	mgr inż. arch. DOMINIK BARSZCZEWSKI	podpis:	
	upr. proj. nr 19/ZPJ/OKK/2007		
sprawdzający: mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIŃSKA		podpis:	
	upr. proj. nr 2/ZPJ/AV/2006		
inwestycja:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH		
adres:	SZCZECIN, ul. WYŻWOLENIA 105 dz. nr 7, 8/4		
inwestor:	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie UL. KORSARZY 34, 50-540 SZCZECIN		
faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
rysunek:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH cz.2		
data:	08/2009 r.	skala:	1:50 nr rys.: 15/A