

0.03	SALA DYDAKTYCZNA
45,32m <sup>2</sup>	Tarkett Granit

0.05	KOMUNIKACJA
3,6m <sup>2</sup>	Tarkett Granit

0.04	POK. PIEŁĘNIARKI
12,10m <sup>2</sup>	Tarkett Granit

0.06	CZYTELNIA
62.09m <sup>2</sup>	Tarkett Granit

0.07	POK. NAUCZYCIELSKI
15,50m <sup>2</sup>	Tarkett Granit



1. Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett iQ Granit kolor brązowy nr 424
2. Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett iQ Granit kolor ciemny bez nr 434
3. Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett iQ Granit kolor jasny bez nr 433
4. Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett iQ Granit kolor czarny nr 425
5. Fara do betonu matowa w kolorze RAL Quarzgrau 7039
6. Wykładzina dylusyjna gr. 3,8mm, np. Tarkett Linoleum Silencio XF kolor Platinum nr 1892 664
7. Wykładzina dylusyjna gr. 3,8mm, np. Tarkett Linoleum Silencio XF kolor Camel nr 1892 616
8. Wykładzina dwunowa pętelkowa w płytkach, np. Tarkett Tescom 3660 Excellence kolor w 115 P
9. Płytki gresowe 29,7x29,7cm, np. Opoczno Gres Damasco Cappuccino
10. Beton impregnowany zdielny na gładko zaaimpregnowany strodkiem gładko peneitrujonym, np. Perseo Extra
11. Wykładzina weneitruza 100x24cm w wnece gładkości 20mm, np. Ekodeta firmy CS Polska. Na przenie wkładki winylowe w kolorze "szary" i dwunowe w kolorze "kawowy".
12. Mat wejściowa 100x24cm we wnece gładkości 20mm, np. Ekodeta firmy CS Polska. Wkładki winylowe, na przenie czarne i szare.
3. Płytki granitowe pienieowane ciemnoszare 40x20x2cm

0.02	KLATKA SCHODOWA
36,88m <sup>2</sup>	Tarkett Granit

0.01	KOMUNIKACJA
50,28m <sup>2</sup>	Tarkett Granit

0.08	WINDA
1.54m <sup>2</sup>	wyładzina pcv dostarczana z kabiną

KOLORYSTYKA POMIESZCZEŃ:

Sufity w kolorze białym.

## Sciandy

- Pomieszczenia nr. 0,01, 0,02, w kolorze NCS S 2005-Y40R
- Pomieszczenia nr. 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07 w kolorze NCS S 1005-Y20R.
- Tłoki wg rozwinieć ścian.

odbojnicza w pomieszczeniach komunikacyjnych – tasma z tworzywa

szlucznego szerokości 15cm, górna kraweć na wys. 100cm,

np. typ TP firmy C/S Acrovin, kolor kość słoniowa nr 801

na stopniach stosować narożnik schodowy z tworzywa ryflowany  
np. typ TK/40/25/2R firmy Dolken w kolorze bezowym nr 130

UWAGI:

- Wszystkie wyniary sprawdzić wg obmiarów na budowie.
- W przypadku wyboru wyrobów innego producenta kolorystykę należy uwzględnić z projektem.
- Wykładzinę pcv wywinąć bezpośnio na ścianę na wys. 10cm.
- Łączenie różnych typów posadzek wykonywać pod skrzyżciem drzwiowym z zastosowaniem listew systemowych aluminiowych z niewidocznym sposobem montażu, np. Aspro
- Przeniesionych do łączenia danych typów posadzek.
- Przed przystąpieniem do malowania ścian wykonać na ścianie próbkę o wymiarach 1x1m każdego z podanych kolorów i uzyskać akceptację projektanta.

DOMINIK BARSZCZEWSKI ARCHITEKT			
70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091)4847615, 501553573			
projektant:	mgr inż. arch. DOMINIK BARSZCZEWSKI upr. proj. nr 19/Z/POJA/OKK/2007		podpis:
sprawdzający:	mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIŃSKA upr. proj. nr 2/Z/POJA/2006		podpis:
inwestycja:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH		
adres:	SZCZECIN, ul. WYZWOLENIA 105 dł. nr 7		
inwestor:	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie UL. KORSARZY 34, 50-540 SZCZECIN		
faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
rysunek:	POSADZKI RZUT PARTERU		
data:	09/2009 r.	skala:	1:75
		nr rys.:	P/2