



1.03	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
32,01m ²	Tarkett Granit

1.04	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
23,33m ²	Tarkett Granit

1.02	KOMUNKACJA
6,61m ²	Tarkett Granit

1.05	ADMINISTRACJA
16,45m ²	wykładzina dywanowa

1.06	KSIĘGOWOŚĆ
11,76m ²	wykładzina dywanowa

1.08	KOMUNKACJA
4,95m ²	wykładzina dywanowa

1.07	GL. KSIĘGOWA
9,89m ²	wykładzina dywanowa

1.10	GABINET KIEROWNIKA
16,35m ²	wykładzina dywanowa

1.11	GABINET DYREKTORA
23,66m ²	wykładzina dywanowa

- Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett IQ Granit kolor brązowy nr 424
- Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett IQ Granit kolor ciemny bez nr 434
- Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett IQ Granit kolor jasny bez nr 433
- Wykładzina winylowa homogeniczna gr. 2mm, np. Tarkett IQ Granit kolor czerny nr 425
- Farba do betonu matowa w kolorze RAL Quarzgrau 7039
- Wykładzina akustyczna gr. 38mm, np. Tarkett Linoleum Silencio XF kolor Platinum nr 1892 684
- Wykładzina akustyczna gr. 38mm, np. Tarkett Linoleum Silencio XF kolor Camel nr 1892 616
- Wykładzina dywanowa pelukowa w płytkach, np. Tarkett Tescom 3680 Excellence kolor w 115 p
- Płytki gresowe 29,7x29,7cm, np. Opoczno Gres Damasco Cappuccino
- Beton impregnowany zatarty na gładko zaimpregnowany środkiem głęboko penetrującym, np. Peneco Extra
- Wycieraczka wewnętrzna 100x247cm we wnęce głębokości 20mm, np. Ekondra firmy CS Polska. Na przemián wkładki winylowe w kolorze „szarym” i dywanowe w kolorze „kawowym”.
- Matę wejściową 100x247cm we wnęce głębokości 20mm, np. Ekondra firmy CS Polska. Wkładki winylowe, na przemián czarne i szare.
- Płytki granitowe płonienowane ciemnoszare 40x20x2cm

1.01	KŁATKA SCHODOWA
40,19m ²	Tarkett Granit

1.15	WC męski
5,41m ²	gres

1.14	WC niepeł.
4,21m ²	gres

1.13	KOMUNKACJA
18,41m ²	Tarkett Granit

1.12	SEKRETARIAT
15,04m ²	wykładzina dywanowa

KOLORYSTYKA POMIESZCZEŃ:

Sufity w kolorze białym.

Ściany

- Pomieszczenia nr: 1.01, 1.13, w kolorze NCS S 2005-Y40R.
- Pomieszczenia nr: 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.12 w kolorze NCS S 1005-Y20R.
- Todły wg rozwinieć scian.

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić wg obmiarów na budowie.
- W przypadku wyboru wyrobów innego producenta kolorystykę należy wzgodnić z projektantem.
- Wykładzina pcv wywinąć bezpołnowo na ściane na wys. 10cm.
- Łączenie różnych typów posadzek wykonywać pod skrzydłem drzwiowym z zastosowaniem listew systemowych aluminiowych z niewidocznym sposobem montażu, np. Aspro
- Przeznaczonych do łączenia danych typów posadzek.
- Przed przystąpieniem do malowania scian wykonać na ścianie próbkę o wymiarach 1x1m każdego z podanych kolorów i uzyskać akceptację projektanta.
- W pomieszczeniach z wykładziną dywanową wykonać cokołiki z pasów wykładziny wys. 5cm wykonane listwą dywanową, np. firmy Dollken typ TL 51 w kolorze brązowym.

odbojnicą w pomieszczeniach komunikacyjnych – taśma z tworzywa sztucznego szerokości 15cm, góna kraweż na wys. 100cm, np. typ TP firmy C/S Acrovyn, kolor kość słoniowa nr 801

na stopniach stosować naroznik schodowy z tworzywa ryflowany, np. typ TK/40/25/2R firmy Dollken w kolorze bezowym nr 130

DOMINIK BARSCZCZEWSKI ARCHITEKT			
70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091)4847615, 501553573			
projektant:	mgr inż. arch. DOMINIK BARSCZCZEWSKI	podpis:	
	upr. proj. nr 19/ZPOIA/OKK/2007		
sprawdzający:	mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIŃSKA	podpis:	
	upr. proj. nr 2/ZPOIA/2006		
inwestycja:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH		
adres:	SZCZECIN, ul. WYŻWOLENIA 105		
	dz. nr 7, 8/4		
inwestor:	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie		
	UL. KORSARZY 34, 50-540 SZCZECIN		
faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
rysunek:	POSADZKI		
	RZUT 1 PIĘTRA		
data:	09/2009 r.	skala:	1:75
		nr rys.:	P/3