ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ		DRZWI WEWNĘTRZNE																	
SYMBOL NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9	
DRZWI																			
wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość	90		100		90		90		90		90		120		120		120	
	wysokość	200		200		200		200		200		200		220		220		220	
wymiary otworu	szerokość	100		110		100		100		100		100		130		130		130	
	wysokość	210		210		210		210		210		210		230		230		230	
klasa odporności P.POŻ.		-		-		-		EI30		EI30		EI30		EI30		EI60		DRZWI DYMOSZCZELNE	
lewe/prawe		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
piwnica		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parter		-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	1	2	1	1	1	-	-
1 piętro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
poddasze		13	9	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
RAZEM LEWE/PRAWE		13	9	-	-	-	-	2	3	-	2	2	2	2	2	2	1	1	-
RAZEM		22		1		2		5		2		4		4		3		1	
UWAGI		- drzwi do biur i sal konferencyjnych - jednoskrzydłowe - drewniane - skrzydło pełne - wyposażone w zamek - ościeżnica stalowa , 3 zawiasy - malowane dwukrotnie proszkowo kolorem białym - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę		- drzwi w toaletach - jednoskrzydłowe - drewniane - skrzydło pełne - skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem białym - z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2 - wyposażone w zamek do toalet - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę		- drzwi w toaletach - jednoskrzydłowe - drewniane - skrzydło pełne - skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem białym - z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2 - wyposażone w zamek do toalet - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę		- drzwi do biur i sal konferencyjnych - jednoskrzydłowe -skrzydło pełne - wyposażone w zamek - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności		- drzwi w toaletach - jednoskrzydłowe - skrzydło pełne - wyposażone w zamek do toalet - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności		- drzwi w ciągach komunikacyjnych - aluminowe - jednoskrzydłowe - malowane proszkowo w kolorze szarym - rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą P.Poż. - trzy zawiasy - skrzydło wypełnione szybą zespoloną przeciwpożarową - wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej - drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie - wyposażone w samozamykacz - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności		- drzwi w ciągach komunikacyjnych - aluminowe - dwuskrzydłowe - malowane proszkowo w kolorze szarym - rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą P.Poż. - trzy zawiasy - skrzydło wypełnione szybą zespoloną przeciwpożarową - wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej - drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie - wyposażone w samozamykacz - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności		- drzwi w ciągach komunikacyjnych - aluminowe - jednoskrzydłowe - malowane proszkowo w kolorze szarym - rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą P.Poż. - trzy zawiasy - skrzydło wypełnione szybą zespoloną przeciwpożarową - wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej - drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie - wyposażone w samozamykacz - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności		- drzwi w ciągach komunikacyjnych - aluminowe - dwuskrzydłowe - malowane proszkowo w kolorze szarym, NCS 6000 - rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą dymoszczelną - skrzydło wypełnione szybą zespoloną przeciwpożarową - wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej - drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie - wyposażone w samozamykacz - odbojnice przy dzwiach otwieranych na ścianę - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności	

OKNA	OKNO ODDYMIAJĄCE	WYŁAZ DACHOWY	KLAPA REWIZYJNA
O1	O Od	WD	K1
			
78	78	66	54,8
140	140	118	84,8
82	82	70	60
144	144	122	90
-			EI60
-	-	-	-
-	-	-	-
60	3	1	1
-	-	-	-
60	3	1	1
- okna połaciowe obrotowe - okno z naturalnej sosny klejonej warstwowo, trzykrotnie lakierowane - w górnej części okna uchwyt otwierający z klapą wentylacyjną i filtrem powietrza - okno z możliwością obrotu skrzydła o 180 stopni i z zasuwką blokującą okno do mycia. - okno wyposażone w zabezpieczenie przed możliwością otwarcia przez dzieci lub silny wiatr dzięki zasuwce znajdującej się w górnej części skrzydła.	-okno oddymiające np.: FAKRO symbol FSP IP1 - maksymalna czynna powierzchnia oddymiania = 0,53m² -wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym -wyposażone w kołnierz uszczelniający - otwrte skrzydło chroni otwór odymiający przed bocznym wiatrem - konieczny Atest P.Poż. , Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności	-wyłaz dachowy np.: VELUX wyłaz dachowy symbol GXL - otwieranie na bok z uchwytem zamontowanym z boku -wsparcie funkcji otwierania sił owrnikiem gazowym -konstrukcja umożliwiająca montaż otwierania na prawą i lewą stronę. - swobodne wyjście na dach 53x109cm -okno wyposażone w szybę hartowaną od zewnątrz i szybkę bezpiecznej klejonej od wewnątrz -okno wyposażone w moduł wentylujący z filtrem	- systemowa klapa rewizyjna np.: LSF producent FAKRO ogniood porna w klasie EI60 - klapa wyposażona w schody nożycowe zamachowe -grubość klapy 5,4cm - maksymalne obciążenie 250kg

portal |
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

INWENTARYZACJA PODDASZA BUDYNKU
PRZY ULICY SZAFERA 10 W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Szafera 10
Dz. nr 17/16 obręb 2, Pogodno 46

adres inwestycji:

Wojewódzstwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

inwestor:

mgr inż.arch. Piotr Czujkowski,
upr. nr 49/Sz/2000

projektanci:

mgr inż.arch. Marta Miller
mgr inż.arch. Anna Kobylka

współpraca branżowa:

mgr inż.arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Szn/2001

branża:

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

faza:

Architektura — 1:100
branża: — skala:

P.B-W. — Szczecin, LISTOPAD 2010
nazwa: — data:

18
nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .