



WOŚ-II.7222.17.2026.PM

Szczecin, 27 lipca 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, działającej z pełnomocnictwa spółki TRISUTA prosta spółka akcyjna (TRISUTA P.S.A.), Chrobrów 7b, 68-100 Żagań w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych nr: 909/15, 909/17, 909/18, 909/23, 909/24, 909/25, 909/26, obręb ewidencyjny Przyjezierze II, Gmina Moryń

o r z e k a m

- I. Udzielić TRISUTA P.S.A. Chrobrów 7b, 68-100 Żagań (NIP: 7661947355; REGON: 300793126) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych nr: 909/15, 909/17, 909/18, 909/23, 909/24, 909/25, 909/26, obręb ewidencyjny Przyjezierze II, Gmina Moryń.**

Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu następujących warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska.

II.1. Charakterystyka instalacji i urządzeń

Ferma drobiu zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych nr: 909/15, 909/17, 909/18, 909/23, 909/24, 909/25, 909/26 obręb ewidencyjny Przyjezierze II, gm. Moryń.

Instalacja do chowu drobiu obejmuje siedem obiektów do chowu brojlerów kurzych o łącznej ilości stanowisk dla drobiu 208 800 szt. oraz do 14 szt. silosów paszowych. Kurniki wyposażone będą w instalacje: dozowania paszy, dozowania wody, mechaniczną wentylację, ogrzewania.

➤ Technologia produkcji

Instalację stanowi instalacja tuczu brojlerów kurzych w ilości stanowisk 208 800 sztuk (835,2 DJP). W ciągu roku przewidziany jest tucz brojlerów kurzych w 6-7 cyklach produkcyjnych, realizowany w 7 obiektach chowu drobiu. W ciągu roku kalendarzowego przewidywane jest pozyskanie ok. 1 461 600 szt. drobiu (w przypadku wykonania 7 pełnych cykli chowu, nie uwzględniając nieuniknionych upadków, braków drobiu, których poziom wynosi ok. 3-6% stanu początkowego). Zwierzęta będą utrzymywane w technologii ściółkowej, bez wybiegów. Jednodniowe pisklęta będą dostarczane z wyspecjalizowanych

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

zakładów wylęgu drobiu. Długość cyklu tuczu wyniesie ok. 35-46 dni, średnio ok. 42 dni, do uzyskania docelowej wagi kurczęcia ok. 1,8-2,6 kg. Po osiągnięciu oczekiwanej masy rzeźnej, kurczęta ekspediovane będą do zakładów uboju i przetwórstwa drobiu (przewiduje się odstawy poszczególnych partii drobiu z cyklu tuczu, do ubojni, w różnych terminach, o różnej wadze końcowej ze względu na konieczność utrzymania wymogów dobrostanu dotyczących obciążenia masą żywca dostępnej powierzchni chowu).

W poszczególnych obiektach zamontowane będą wzdłużnie usytuowane ciągi paszowe. Pasza będzie dowożona na teren fermy specjalistycznym transportem i przeładowywana do silosów za pomocą transportu pneumatycznego. Przy każdym istniejącym kurniku nr 1-4 posadowione jest po 1 szt. silosu paszowego o pojemności 17 Mg. Przy każdym kurniku nr 5-7 posadowione będą maksymalnie po 2 szt. silosów o pojemności do 50 m³ (tj. do 35 Mg) każdy. Sumaryczna ilość silosów paszowych w zakładzie może wynieść do 14 szt. o łącznej pojemności do 700 m³ (tj. do 490 Mg).

Woda dla potrzeb technologicznych pojenia zwierząt pobierana będzie z istniejącego zakładowego ujęcia wód podziemnych i rozprowadzana systemem wodociągów do poszczególnych kurników, gdzie będzie przekazywana do linii systemów pojenia. Roczne zapotrzebowanie na paszę wynosi ok. 6 188Mg/rok.

Obornik usuwany będzie z obiektów inwentarskich mechanicznie, po zakończeniu każdego cyklu tuczu. Po usunięciu obornika, jego resztki będą splukiwane niewielką ilością wody pod wysokim ciśnieniem, zbieranej następnie sorbentem (słoma) i wywożone wraz z masą obornika. Nie przewiduje się magazynowania obornika na płycie obornikowej. Przed przyjęciem kolejnej partii zwierząt, nastąpi dezynfekcja obiektów oraz wyścielenie ich nową ściółką.

W pomieszczeniach chowu zainstalowany automatyczny system wentylacji mechanicznej dachowo-tunelowej. Wlot powietrza w trybie wentylacji tunelowej nastąpi poprzez otwory wlotów tunelowych, osłoniętych kurtynami, regulowanymi automatycznie z możliwym zastosowaniem systemu chłodzenia za pomocą wprowadzonego do kurnika powietrza. Doprowadzenie powietrza w trybie wentylacji dachowej nastąpi przez wloty powietrza we wzdłużnych ścianach budynku. Usuwanie powietrza w trybie wentylacji dachowej realizowane będzie przez wentylatory kominowe wyciągowe oraz wentylatory ściennie. Wyciąganie powietrza w trybie wentylacji tunelowej realizowane będzie przez wentylatory zamontowane w ścianie szczytowej. Praca wentylatorów będzie odbywała się ze zmienną wydajnością, regulowaną automatycznie przez system sterowników, w zależności od pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

W poszczególnych pomieszczeniach chowu drobiu, w obiektach inwentarskich system ogrzewania składający się z nagrzewnic gazowych zasilanych w gaz z projektowanych 7 naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego. 4 szt. nagrzewnic z zamkniętą komorą spalania na poszczególny kurnik o jednostkowej mocy do 100kW. Technologia stacji magazynowo - redukcyjnej gazu płynnego przewiduje magazynowanie fazy ciekłej gazu docelowo w 7 zbiornikach, o pojemności zbiorczej ok. 46,9m³. Przewiduje się zużycie maksymalne do ok. 200 m³gazu/rok.

➤ **Charakterystyka techniczna wykorzystywanych instalacji**

W skład instalacji wchodzi 7 wolnostojących, jednopoziomowych budynków inwentarskich o identycznej stosowanej technologii produkcji, przykrytych dachem dwuspadowym.

Obiekty chowu o wymiarach:

- budynki nr 1-4 - ok. 95 m x ok. 16,5 m,
- budynek nr 5 - ok. 110,5 m x ok. 12,75 m,
- budynki nr 6-7 - ok. 101,6 m x ok. 12,75 m,

Przy każdym istniejącym kurniku nr 1-4 posadowione jest po 1 szt. silosu paszowego o pojemności 17Mg. Przy kurnikach nr 5-7 posadowione będą maksymalnie po 2 szt. silosów o pojemności do 35 Mg każdy. Sumaryczna ilość silosów paszowych może wynieść do 14 szt. o łącznej pojemności do 490Mg.

Każdy obiekt chowu drobiu wyposażony będzie w następujące instalacje:

➤ **System karmienia i pojenia drobiu**

W poszczególnych obiektach zamontowane wzdłużnie usytuowane ciągi paszowe, składające się z przenośnika spiralnego i zespołu karmideł. Każdy kosz zasypowy stanowi element odrębnego ciągu paszowego. Napędem podajnika paszy jest silnik elektryczny z motoreduktorem. Istnieje możliwość regulacji wysokości zawieszenia karmideł, co wiąże się ze zmieniającym się wzrostem brojlerów podczas tuczu, jak i koniecznością czyszczenia kurników. Pasza dowożona na teren zakładu specjalistycznym transportem i przeładowywana do silosów za pomocą transportu pneumatycznego. Woda dla potrzeb technologicznych pojenia zwierząt pobierana z istniejącego zakładowego ujęcia wód podziemnych na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego i rozprowadzana systemem wodociągów do poszczególnych kurników, gdzie będzie przekazywana do linii systemów pojenia. Linie wyposażone w poidła zaopatrzone w miseczki, układ kontrolujący zużycie wody oraz system regulacji wysokości zawieszenia poidła, zapewniający możliwość mycia.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Szacowane zużycie paszy zostało określone na podstawie założeń technologicznych przewidyujących całoroczny chów brojlerów 7 obiektach inwentarskich, o wyżej wskazanych obsadach. Realizacja siedmiu pełnych cykli produkcyjnych w roku, przy średniej masie końcowej kurczęcia ustalonej na poziomie ok. 2,2 kg/szt., stanowi podstawę do określenia przewidywanego zużycia paszy. Przyjmując wskaźnik zużycia paszy na poziomie 1,8 kg na każdy kilogram przyrostu masy ciała zwierzęcia, roczne zapotrzebowanie na paszę dla każdego obiektu zostało wyznaczone jako iloczyn obsady początkowej, średniej masy końcowej, wskaźnika zużycia paszy oraz liczby cykli produkcyjnych i wynosi ok. 6 188 Mg/rok.

➤ **System wentylacji mechanicznej**

W pomieszczeniach chowu zainstalowany automatyczny system wentylacji mechanicznej dachowo-tunelowej. Wlot powietrza w trybie wentylacji tunelowej nastąpi poprzez otwory wlotów tunelowych, osłoniętych kurtynami, regulowanymi automatycznie z możliwym zastosowaniem systemu chłodzenia za pomocą wprowadzonego do kurnika powietrza. Doprowadzenie powietrza w trybie wentylacji dachowej przez wloty powietrza we wzdłużnych ścianach budynku. Usuwanie powietrza w trybie wentylacji dachowej realizowane przez wentylatory kominowe wyciągowe oraz wentylatory ściennie. Wyciąganie powietrza w trybie wentylacji tunelowej realizowane będzie przez wentylatory zamontowane w ścianie szczytowej. Praca wentylatorów odbywa się ze zmienną wydajnością, regulowaną automatycznie przez system sterowników, w zależności od pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Wyposażenie wentylatorów ściennych wielkośrednicowych w budynku nr 1 i nr 2, w celu minimalizacji oddziaływania powietrza wywiewanego z wentylatorów wielkośrednicowych na otoczenie, w zespół kierownic powietrza (deflektorów strumieniowych) na wylocie urządzeń. Elementy kierujące stanowią integralną część zabudowy wylotu wentylatora, montowaną po zewnętrznej stronie ściany budynku. Zespół kierownic wykonany z odpornych na korozję profili stalowych lub tworzywa sztucznego, charakteryzujących się wysoką sztywnością i stabilnością wymiarową. Kierownice rozmieszczone równolegle do siebie w odstępach zapewniających niezakłócony przepływ medium. Kąt nachylenia łopatek względem osi wylotu wynosił od 45° do 60°, co umożliwi skuteczne przekierowanie strumienia powietrza w górę, bez istotnego zwiększenia oporów przepływu oraz utraty sprawności urządzenia. System kierownic oparty o ramę stalową mocowaną do obudowy wentylatora lub konstrukcji ściany. Łopatki przymocowane do ramy za pomocą śrub lub systemu zatrzaskowego, z możliwością okresowej regulacji kąta nachylenia w razie potrzeby korekty kierunku wyrzutu. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie bezpośredniego oddziaływania strugi wywiewnej na sąsiadujące obiekty, poprawi warunki dyspersji powietrza.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

➤ System ogrzewania

W poszczególnych pomieszczeniach chowu drobiu, w obiektach inwentarskich system ogrzewania składający się z nagrzewnic gazowych zasilanych w gaz z projektowanych 7 naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego. 4 szt. nagrzewnic z zamkniętą komorą spalania na poszczególny kurnik o jednostkowej mocy do 100 kW. Technologia stacji magazynowo - redukcyjnej gazu płynnego przewiduje magazynowanie fazy ciekłej gazu docelowo w 7 zbiornikach, o pojemności zbiorczej ok. 46,9m³. Zmagazynowane paliwo płynne pobierane będzie do parownika i dalej w fazie gazowej, po redukcji ciśnienia, dostarczane do nagrzewnic gazowych. Napełnianie zbiorników magazynowych w systemie zamkniętym. System hermetyzacji zbiorników ma za zadanie zabezpieczyć środowisko naturalne przed przedostawaniem się do niego oparów cieczy palnych podczas napełniania zbiorników. Gaz do zbiorników dostarczany specjalistyczną cysterną na samochodzie dostawczym przez autoryzowanego dostawcę gazu. Przewiduje się zużycie maksymalne do ok. 200m³ gazu/rok.

➤ System zagospodarowania obornika

Obornik usuwany będzie z obiektów inwentarskich mechanicznie, po zakończeniu każdego cyklu tuczu. Po usunięciu obornika, jego resztki będą splukiwane niewielką ilością wody pod wysokim ciśnieniem, zbieranej następnie sorbentem (słoma) i wywożone wraz z masą obornika. Nie przewiduje się magazynowania obornika na płycie obornikowej.

Wykorzystywane roztwory do mycia/dezynfekcji pomieszczeń są biodegradowalne o niskiej toksyczności.

II.2. Parametry pracy instalacji

II.2.1. Wielkość produkcji oraz użycie materiałów, paliw i energii

Tabela 1

Chów brojlerów	
Produkcja roczna	
zdolność produkcyjna żywca drobiowego	1 461 600 [szt.]
	3801 [Mg]
obornik kurzy	3 549,6 [Mg]
Zużycie roczne	
pasza	6 188 [Mg]
woda	11 955 [m ³]
energia elektryczna	200 [MWh/rok]
paliwo gazowe	200 [m ³]

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

III. Warianty funkcjonowania instalacji

Nie przewiduje się innego wariantu wykorzystania instalacji. Stosowane urządzenia technologiczne w pomieszczeniach inwentarskich przeznaczone są wyłącznie do chowu drobiu.

IV. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniające spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony środowiska, obejmują w szczególności:

- ☒ utrzymywanie w halach produkcyjnych odpowiednich warunków temperaturowych poprzez sterowanie natężeniem wentylacji.
- ☒ minimalizowanie strat azotu z odchodów poprzez:
 - ☒ zwiększenie efektywności wykorzystania białka podawanego w paszach,
 - ☒ dostosowanie zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,
 - ☒ stosowanie dodatków aminokwasów syntetycznych poprawiających stopień wykorzystania białka,
 - ☒ stosowanie stymulatorów wzrostu poprawiających wykorzystanie składników pokarmowych z paszy.
- ☒ efektywne wykorzystanie wody poprzez:
 - ☒ zainstalowanie liczników wody i szacowanie kosztów zużycia wody,
 - ☒ wdrożenie systemu wewnętrznego raportowania, analizowania i kontrolowania zużycia wody
 - ☒ wprowadzenie zautomatyzowanych linii poidel wody
- ☒ przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej, do których należy:
 - ☒ przeprowadzenie szkoleń dla załogi ферmy
 - ☒ prowadzenie rejestru zużycia wody i energii, ilości paszy, odpadów,
 - ☒ posiadanie planu na wypadek awarii i nieprzewidzianych emisji
 - ☒ prowadzenie planowanej gospodarki remontowej obiektów i konserwacji urządzeń

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- ☒ prowadzenie poprawnej gospodarki w obrębie zabudowań fermy w zakresie dostaw materiałów i usuwania odpadów
- ☒ utrzymywanie budynków i urządzeń we właściwym stanie sanitarnym
- ☒ system chowu zwierząt o wysokim reżimie sanitarnym
- ☒ doskonalenie procesów produkcyjnych w kierunku ciągłego zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów oraz zapewnienie prawidłowych warunków i częstotliwości odbioru odpadów.
- ☒ zapewnienie właściwej gospodarki materiałowo-surowcowej, uwzględniające bilansowanie substancji biogenych, w tym stosowanie odpowiedniej diety oraz system karmienia zapewniający zachowanie dobrostanu zwierząt i zapobiegający stratom
- ☒ prowadzenie efektywnej gospodarki energetycznej poprzez stosowanie energooszczędnego oświetlenia oraz rozwiązania projektowe wykorzystujące w dużej mierze wentylację grawitacyjną i optymalizujące pracę wentylacji mechanicznej.

Metody ochrony przed zanieczyszczeniem gruntu i wód podziemnych przewidziane na fermie:

- ☒ bieżące usuwanie rozsypanej paszy
- ☒ przeładunek paszy techniką eliminującą pylenie
- ☒ kontrola szczelności zbiorników na odpady

stosowanie środków dezynfekcyjnych charakteryzujących się podatnością na biodegradację.

IV.1. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

1. Metody ochrony powietrza polegające na:

- utrzymywaniu czystości w budynkach inwentarskich oraz właściwego mikroklimatu,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu wentylacyjnego w budynkach,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu magazynowania i zadawania pasz,
- stosowaniu różnych, odpowiednich dla danej grupy produkcyjnej drobiu, mieszanek paszowych, dostosowanych do potrzeb bytowych i produkcyjnych utrzymywanych zwierząt,
- dostosowaniu zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- stosowaniu żywienia fazowego, dostosowanego do zapotrzebowania zwierząt w różnym okresie ich rozwoju,
- przeładunku paszy techniką minimalizującą/eliminującą pylenie.

2. Metody ochrony środowiska wodnego, gleby, ziemi i wód gruntowych polegające na:

- utrzymaniu terenu nieskanalizowanego w czystości,
- zapobieganiu powstawania i sprzątanie zanieczyszczeń na terenie instalacji,
- bieżącym usuwaniu rozsypanej paszy,
- kontroli szczelności miejsc gromadzenia odpadów,
- stosowaniu w miarę możliwości środków dezynfekcyjno-myjących charakteryzujących się podatnością na biodegradację, niezawierających wolnego chloru i substancji niebezpiecznych,
- bezpośrednio w budynkach inwentarskich przestrzegane będą następujące zasady zapewniające ochronę środowiska wodnego i pośrednio powietrza poprzez:
 - zastosowanie poidel o odpowiedniej konstrukcji, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody,
 - utrzymanie w sprawności poidel,
 - likwidację źródeł nieszczelności systemu zaopatrzenia w wodę,
 - utrzymywanie temperatury na optymalnym poziomie,
 - bezpośredni wywóz obornika z obiektów inwentarskich.

3. Metody zapewnienia efektywnego wykorzystania energii i gospodarki energią polegające na:

- zastosowaniu w każdym kurniku odrębnych układów sterowania wentylacją, z zadanymi parametrami temperatury i wilgotności, co pozwala na ustawienie optymalnych warunków wymiany powietrza, a także wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez napędy wentylatorów,
- zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej budynków,
- kontroli, myciu i czyszczeniu wentylatorów, co zapewnia ich pełną drożność,
- stosowaniu energooszczędnego oświetlenia,
- monitoringu i rejestracji danych dotyczących zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz wielkości produkcji,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- podejmowaniu działań zmierzających do stosowania rozwiązań technicznych oraz technologicznych zapewniających efektywne wykorzystanie energii.
4. Metody ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami polegające na:
- przekazywaniu (bez magazynowania) pomiotu kurzego poza teren instalacji do dalszego wykorzystania,
 - kontrolowanie ilości i rodzaju powstających odpadów,
 - ograniczeniu czasu magazynowania odpadów na terenie fermy,
 - selektywnym magazynowaniu odpadów,
 - unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
 - przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
 - magazynowanie odpadów pochodzących z pracy instalacji wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o utwardzonej i szczelnej posadzce,
 - magazynowanie odpadów pochodzących z pracy instalacji w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - lokalizowaniu miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do ziemi oraz wód gruntowych,
 - szkoleniu pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i obsługowych a także postępowania z odpadami,
 - magazynowaniu odpadów w taki sposób, że niemożliwe jest mieszanie się odpadów różnego rodzaju,
 - przekazywaniu powstających odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub unieszkodliwiania.
5. Utrzymanie poziomu hałasu z terenu fermy poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz stosowanie urządzeń i maszyn o niskim poziomie emitowanego dźwięku oraz regularnej kontroli stanu technicznego wentylatorów.
6. Właściwe funkcjonowanie instalacji jako całości poprzez kontrole poprawności pracy poszczególnych urządzeń i wprowadzanie działań korygujących na podstawie:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- analizy zmian wskaźników zużycia mediów,
 - analizy zmian wskaźników emisji,
 - bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń eksploatowanych na fermie,
 - okresowych kontroli stanu instalacji wodnej i elektrycznej.
7. Zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej poprzez:
- monitoring i rejestrację danych dotyczących zużycia surowców, mediów i materiałów,
 - analizę wskaźników zużycia surowców i materiałów,
 - planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający zużycie materiałów i surowców,
 - planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających odpadów i ścieków,
 - rejestrację danych dotyczących zużycia wody i energii elektrycznej.
8. System zarządzania środowiskowego.

Na terenie Zakładu funkcjonuje wewnętrzny (niestandardyzowany) system zarządzania środowiskowego opracowany w oparciu o normy zarządzania środowiskowego.

V. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii

V.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkość emisji amoniaku przypadająca na stanowisko, na rok:

- * wynosi 0,028 kg NH₃/stanowisko/rok

V.2. Ilość wykorzystywanej wody

Woda na potrzeby zakładu dostarczana jest z ujęcia podziemnego, objętego odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Roczna wielkość poboru wody wynosi: 11 955 [m³]

V.2.1. Sposoby zapobiegania i ograniczanie zużycia wody

Działania podejmowane w kierunku ograniczenia zużycia wody polegają na:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- zastosowaniu poidel o odpowiedniej konstrukcji, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody – poidła kropelkowe,
- likwidacji źródeł niekontrolowanego zużycia wody poprzez okresową kontrolę szczelności zaworów i kranów, pomp i innych urządzeń pomocniczych;
- wyposażeniu instalacji wodnej w zawory regulujące przepływ wody i okresową regulację poboru wody.

V.3. Gospodarka odpadami

V.3.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON posiadacza odpadów

NIP: 7661947355

REGON: 300793126

V.3.2. Wytwarzanie odpadów

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, charakterystyka odpadów, miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania w związku z funkcjonowaniem instalacji do chowu drobiu zestawiono w tabeli nr 2.

Ze względu na możliwość przekazywania obornika do innego zastosowania niż nawozowe, obornik powstający w instalacji zakwalifikowano również jako odpad o kodzie 02 01 06 – odchody zwierzęce.

Tabela nr 2

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z funkcjonowaniem instalacji do chowu drobiu						
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Skład chemiczny i właściwości odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu	Sposób postępowania z odpadem
1.	02 01 06	odchody zwierzęce	3 549,6	Odpad stanowi obornik kurzy: odchody wymieszane ze ściółką. Odpad sypki. Skład: ok.3-5% azotu; 1,5% P ₂ O ₅ ; 0,8% K ₂ O; 2,4% CaO i 0,7% MgO przy zawartości ok.30-40% wody	Brak magazynowania. Po zakończeniu każdego cyklu chowu przekazywany odbiorcom bezpośrednio z obiektów inwentarskich	Przekazanie do biogazowni lub do kompostowni, do produkcji podłoży pod uprawę pieczarek

V.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Metody ograniczania ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- kontrolowanie ilości i rodzaju powstających odpadów,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

- ograniczenie czasu magazynowania odpadów na terenie fermy,
- selektywne magazynowanie odpadów,
- szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i usługowych a także postępowania z odpadami,
- przestrzeganie parametrów procesów technologicznych,
- przekazywanie powstających odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub unieszkodliwiania,
- magazynowanie odpadów w sposób, uniemożliwiający mieszanie się odpadów różnego rodzaju,
- magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający migrację ich składników poza teren miejsca magazynowania,
- magazynowanie odpadów na podłożu utwardzonym i szczelnym,
- magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
- lokalizacja miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do ziemi oraz wód gruntowych.

V.4. Emisja hałasu

V.4.1. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby

Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Lp.	Nazwa źródła hałasu	Czas pracy źródła [h]		Równoważny poziom A mocy akustycznej pojedynczego źródła [dB] dla czasu normatywnego [T]		Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska
		Dzień	Noc	Dzień	Noc	
1	Wentylatory dachowe na dachach obiektów łącznie max. 53 szt. (zamodelowano jako źródła liniowe szt.7)	8	1	75	75	brak
2	Pompa paszowa przy załadunku silosów max. po 2 szt. na każdy obiekt, łącznie do 14 szt.	1	-	70	-	brak
3	Praca paszociągów oraz wentylatorów szczytowych (silniki napędowe wentylatorów wielkośrednicowych zamontowane wewnątrz budynków fermy drobiu w ilości do 62 szt.)	8	1	70	70	brak

V.4.2. Rodzaj zabudowy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zagrodowej:

- tereny zabudowy zagrodowej na działkach nr 907/13 i 907/14 obr. Przyjezierze II,
- tereny zabudowy zagrodowej nr 190/6 obr. Stare Objezierze,
- mieszkalna jednorodzinna na działce nr 459/2 obr. Moryń II.

V.4.3. Dopuszczalny poziom hałasu

Równoważny poziom hałasu przenikający z terenu fermy do środowiska, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać wartości dopuszczalnych wynoszących:

- $L_{AeqD} = 50$ dB w porze dnia (w godz. 06.00 – 22.00)
- $L_{AeqN} = 40$ dB w porze nocy (w godz. 22.00 – 06.00)

Równoważny poziom hałasu przenikający z terenu fermy do środowiska, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych wynoszących:

- $L_{AeqD} = 55$ dB w porze dnia (w godz. 06.00 – 22.00)
- $L_{AeqN} = 45$ dB w porze nocy (w godz. 22.00 – 06.00)

VI. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji

W czasie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring w następującym zakresie:

VI.1. Monitoring emisji do powietrza

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych (chowu drobiu) należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

1. należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
 - oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalenie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika z częstotliwością co najmniej raz w roku;

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO, krajowych lub międzynarodowych standardowych metod lub innych metod zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Pomiary należy wykonać jednorazowo a następnie wykonywać za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w rodzaju zwierząt utrzymywanych na instalacji lub zmiany parametrów pomieszczeń dla zwierząt;
 - szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.
2. należy monitorować emisje pyłu do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
- oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 - szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.

VI.2. Monitoring parametrów procesu

W związku z prowadzeniem instalacji chowu drobiu należy prowadzić monitoring parametrów procesu obejmujący:

- obsady kurników;
- ilości wytwarzanego obornika;
- ilości/masy przybywających i ubywających zwierząt;
- ilości/masy zwierząt padłych i ubitych z konieczności;
- zużycia wody;
- zużycia paszy;
- zużycia energii elektrycznej;
- zużycia gazu płynnego;

Monitoring w/w parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający opracowanie i przedstawienie rocznego raportu (za cykle ukończone w danym roku kalendarzowym).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

VII. Zasady gromadzenia wyników monitoringu i przekazywania informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu

Wyniki badań monitoringowych, do których prowadzący instalację został zobowiązany niniejszą decyzją, wraz z corocznym raportem z monitoringu parametrów procesu oraz informacją o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów (za dany rok kalendarzowy), należy przekazywać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego oraz przechowywać w Zakładzie przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, dla którego je przeprowadzono.

VIII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych należy zobowiązać załogę i osoby przebywające czasowo na terenie fermy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i stosowania się do wewnętrznych regulaminów i zarządzeń BHP.

Do awarii mogących wystąpić w trakcie funkcjonowania zakładu można zaliczyć: awarie maszyn, pożar obiektów czy wyciek paliw oraz płynów eksploatacyjnych z pojazdów napełnionych paliwem.

W wyniku pożaru mogłyby być emitowane zwiększone ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jak również ścieków, powstałych w trakcie gaszenia pożaru. Instalacja wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt gaśniczy. W przypadku awarii sieci elektrycznej, ferma zostanie zaopatrzona w energię z 2 agregatów prądotwórczych o łącznej mocy ok. 300 kW.

W sytuacji wystąpienia chorób, będących powodem masowych upadków zwierząt, prowadzący instalację jest obowiązany do:

- ☒ natychmiastowego zawiadomienia o tym właściwego miejscowo organu Inspekcji Weterynaryjnej lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt;
- ☒ pozostawienia zwierząt w miejscu ich stałego przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;
- ☒ uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub zwłoki zwierzęce;
- ☒ powstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych surowców zwierzęcych, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba;

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- ☒ udostępnienia zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy wykonywaniu badań i zabiegów;
- ☒ udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie do wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

W zakresie zapobiegania i ograniczania skutków awarii przemysłowej w zakładzie stosuje się następujące rozwiązania:

Prowadząc instalację należy:

- przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej na wszystkich stanowiskach pracy,
- utrzymywać urządzenia i sprzęt gaśniczych w sprawnym stanie technicznym oraz w stanie gotowości,
- utrzymywać drogi ewakuacyjne w należytym stanie (nie zastawiać, nie zamykać drzwi, nie niszczyć oznakowań),
- przestrzegać procedur w przypadku zaistnienia pożaru,
- bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,
- przestrzegać zasad higieny przy wystąpieniu chorób zakaźnych drobiu według szczegółowych instrukcji postępowania w takich przypadkach.

W przypadku wzrostu padnięć drobiu, należy bezwzględnie zawiadomić o tym fakcie nadzorującego fermę lekarza weterynarii, który po przeprowadzeniu niezbędnych badań podejmie decyzję o zastosowaniu środków zaradczych tzn. podaniu koniecznych uzupełniających składników pasz lub przeprowadzeniu szczepień. Wszystkie te działania należy prowadzić pod nadzorem weterynaryjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi chowu. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej wszystkie dalsze działania należy podejmować zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

O wystąpieniu awarii przemysłowej mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska należy bezzwłocznie powiadomić Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej albo Policji oraz przekazać tym organom informacje, o:

- okolicznościach awarii,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, co umożliwi dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska,
- podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu.

Ograniczanie skutków awarii poprzez zapobieganie awariom.

Inwestycja z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest zaprojektowana i wykorzystywana tak, aby w razie wystąpienia pożaru:

- została zachowana jej nośność oraz stabilność przynajmniej na czas określony przez specyfikacje techniczne,
- umożliwiała bezpieczną ewakuację osób z płonącej oraz zagrożonej powstaniem pożaru części budynku do przestrzeni wolnej lub do innej niezagrożonej przez pożar części przestrzeni,
- można było zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru oraz dymu pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi wewnątrz budynku lub na inne budynki,
- można było odprowadzać produkty palenia się na zewnątrz budynku,
- możliwa była skuteczna i bezpieczna interwencja jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu opanowania pożaru i realizacji prac ratowniczych.

IX. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku likwidacji instalacji obiekt może zostać sprzedany w całości, co nie będzie wymagało likwidacji obiektów i urządzeń. Alternatywnym rozwiązaniem jest sprzedaż instalacji, urządzeń oraz rozebranie istniejących obiektów. W trakcie likwidacji pracować będą urządzenia emitujące tymczasowo hałas i emisję zanieczyszczeń powietrza. Powstające podczas likwidacji odpady zostaną zagospodarowane przez ich wytwórcę w ramach podpisanej umowy. Podczas likwidacji występować będzie okresowe, przemijające oddziaływanie na różne komponenty środowiska.

W przypadku, gdy zakończenie działalności związane będzie z fizyczną likwidacją obiektów budowlanych, to na etapie robót rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. Wszelkie odpady zgromadzone w czasie eksploatacji instalacji jak również wytworzone w trakcie jej likwidacji powinny być posegregowane i w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich powstania. Odpady, których ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie uda się poddać odzyskowi, należy unieszkodliwić w taki sposób, aby składowane były tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze należy opróżnić, a wszelkie osady i odpadowe substancje usunąć z terenu zakładu oraz poddać utylizacji bezpiecznej dla środowiska.

Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działania instalacji, należy przeprowadzić następujące postępowanie mające na celu jej wyłączenie z użytkowania:

- poszukiwanie firmy lub osoby zainteresowanej dalszym użytkowaniem fermy jako całości lub jej wydzielonych części,
- wywiezienie (w razie potrzeby) aktualnej obsady fermy, tj. przekazanie drobiu do zakładu przetwórczego,
- usunięcie z wnętrza kurników ściółki z odchodami, tj. przekazanie nawozu do dalszego wykorzystania,
- oczyszczenie wnętrza kurników wraz z myciem (dotyczyć będzie także wyposażenia wewnętrznego, tj. systemów wentylacyjnego, pojenia i karmienia),
- wywiezienie sztuk padłych do zakładów utylizacyjnych,
- przewiezienie niewykorzystanej paszy na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- przewiezienie niewykorzystanych materiałów (środki myjące i dezynfekcyjne, lekarstwa itp.) na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- usunięcie z kurników całego wyposażenia technicznego i technologicznego, tj. zespołów wentylacyjnych, systemów pojenia i karmienia. Zależnie od aktualnego stanu technicznego wyposażenie to może być odsprzedane lub będzie wywiezione na składowisko odpadów (po oddzieleniu elementów kwalifikujących się do wykorzystania w charakterze surowca wtórnego),
- likwidacja systemu ogrzewania kurników. Zależnie od stanu technicznego całe wyposażenie będzie mogło być sprzedane do dalszego użytkowania lub przekazane do odbiorców złomu,
- rozbiórka konstrukcji budynków z wywiezieniem gruzu do odbiorców lub na składowisko odpadów,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- niwelacja i rekultywacja terenu działki.
- magazynowane surowce zwrócić do dystrybutorów lub innych firm zainteresowanych przejęciem surowców (paszy, dodatków do pasz),
- magazynowane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym firmom, zgodnie z posiadanymi decyzjami,
- wykonać harmonogram likwidacji obiektów i projekt rozbiórek dla obiektów, zgodnie z prawem budowlanym,
- uzyskać stosowne decyzje dotyczące likwidacji obiektów,
- przed demontażem opróżnić wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze,
- monitorować i dokumentować przebieg procesu likwidacji,
- zrehabilitować przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczając przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

X. Termin ważności pozwolenia.

Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XI. Prowadzący instalację odpowiedzialny jest za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania orzeczeń niniejszej decyzji, jak i z niezastosowania się do przepisów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

U Z A S A D N I E N I E

Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych nr 909/15, 909/17, 909/18, 909/23, 909/24, 909/25, 909/26, obręb ewidencyjny Przyjezierze II, Gmina Moryń udzielono na wniosek Pani Lilli Łagodzińskiej, reprezentującej EKO - EL Lilla Łagodzińska, działającej z pełnomocnictwa spółki TRISUTA P.S.A., Chrobrów 7b, 68-100 Żagań.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku załączono:

- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183);

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia zintegrowanego;
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku oraz za przestępstwa zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu z dnia 15.01.2026r.
- pełnomocnictwo udzielone Pani Lilli Łagodzińskiej.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla tej instalacji jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, w myśl §2 ust. 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 61 §4 Kpa zawiadomiono Strony postępowania o wszczęciu pismem z dnia 18.03.2026r.

Zgodnie z art. 10 Kpa zapewniono stronom postępowania czynny udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto udostępniono pełnomocnikowi prowadzącego instalację przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Instalacja do chowu drobiu obejmuje siedem obiektów do chowu brojlerów kurzych o łącznej ilości stanowisk dla drobiu 208 800 szt. oraz do 14 szt. silosów paszowych. Kurniki wyposażone w instalacje: dozowania paszy, dozowania wody, mechaniczną wentylację, ogrzewania. Podstawową funkcją instalacji będzie chów drobiu w celu pozyskania surowca rzeźnego. W ciągu roku przewidziano tucz kurcząt - brojlerów, w 6-7 cyklach produkcyjnych, realizowany w 7 obiektach chowu drobiu. W obiektach nr 1÷4 przewiduje się maksymalną obsadę początkową po 32 100 szt. na budynek, w budynku nr 5 - 28 200 szt., w obiektach 6÷7 po 26 100 szt. na budynek. Maksymalna obsada kurcząt przyjętych do tuczu na jeden cykl produkcyjny może wynieść 208 800 sztuk. W ciągu roku kalendarzowego przewidywane jest pozyskanie ok. 1 461 600 szt. drobiu (w przypadku wykonania 7 pełnych cykli chowu).

Źródło hałasu stanowić będzie praca urządzeń wentylacyjnych oraz napełnianie silosów paszowych. Emisja hałasu z instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, na obszarach chronionych akustycznie. Na podstawie załączonych do wniosku wyników badań hałasu, stwierdzono, że emisja hałasu jest na poziomie max.45,5dB dla pory dziennej oraz max. 44,8dB w porze nocnej, co pozwala na stwierdzenie, że zostaną utrzymane dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Planuje się zaopatrzenie w wodę na potrzeby technologiczne, socjalno-bytowe i przeciwpożarowe z ujęcia wody, składającego się z 1 studni o wydajności maksymalnej do 9m³/h. Warunki poboru wody z ujęcia objęte są odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Źródłem zanieczyszczeń gazowych, pyłu będą zwierzęta, odchody, pasza, spalanie gazu w nagrzewnicach. Emisja zanieczyszczeń z obiektów chowu zwierząt odprowadzana będzie poprzez dachowe i ściennie wentylatory. Substancjami charakterystycznymi emisji z instalacji są amoniak i pył. Działania ograniczające oddziaływanie na powietrze atmosferyczne to: stosowanie w sektorze chowu brojlerów wysokochłonnej ściółki, stosowanie dla poszczególnych etapów karmienia zwierząt odpowiednich dawek paszowych, wyposażenie otworów odpowietrzających silosy paszowe w filtry pyłowe, magazynowanie zwierząt padłych wyłącznie w pojemnikach hermetycznych. Instalacja nie będzie powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, nie wystąpi przekroczenie standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, nie wystąpi przekroczenie poziomu emisji maksymalnej amoniaku, określonej w konkluzjach BAT na stanowisko

dla zwierzęcia na rok. Przewidziane metody ochrony powietrza odpowiadają zapisom dotyczącym najlepszej dostępnej techniki w zakresie ograniczania emisji gazów i pyłów oraz odorów.

Organ udzielając niniejszego pozwolenia przeanalizował przedstawione we wniosku informacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowiska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznych dla środowiska, efektywnej gospodarce materiałowo – surowcowej, energetycznej, zabezpieczeniu środowiska przed skutkami awarii oraz bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności instalacji i urządzeń. Ponadto zawarte zostały wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Wnioskodawca zidentyfikował, a organ przeanalizował przedstawione we wniosku wymagania w zakresie najlepszej dostępnej techniki według opublikowanego przez Komisję Europejską dokumentu referencyjnego określającego najlepsze dostępne techniki dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs) z lipca 2003r. oraz według opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Z załączonej do wniosku analizy wynika, iż eksploatacja instalacji nie powoduje możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu przez substancje powodujące ryzyko, dlatego w niniejszej decyzji przychylono się do argumentacji wnioskodawcy i nie określono sposobów prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami ani sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

W niniejszej decyzji określono dopuszczalną emisję amoniaku przepadającą na stanowisko, na rok, zgodnie z granicznymi wielkościami emisyjnymi BAT-AEL w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzekraczanie wielkości emisji wynikających z zastosowania najlepszych dostępnych technik nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska. W tym celu wykonane zostały obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) i przedstawione we wniosku. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, dopuszczalne wielkości emisyjne, przy wykorzystywanych na fermie rozwiązaniach nie powodują przekroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 845) na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż eksploatacja instalacji chowu drobiu nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny w myśl art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednocześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska.

W myśl art. 211 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska organ określił zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT ustanowionych w odniesieniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

do intensywnego chowu drobiu. Ustalając zakres i sposób tego monitoringu nie narzucono konkretnej techniki monitorowania, pozostawiając prowadzącemu instalację dowolność w tym zakresie. Ponadto zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym.

Woda na potrzeby instalacji chowu drobiu oraz inne cele ujmowana jest z ujęcia podziemnego eksploatowanego na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

Mając powyższe na uwadze w niniejszej decyzji nie ustalono warunków poboru wody, a ograniczono się zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska do podania wyłącznie ilości wykorzystywanej wody.

Przedmiotowa instalacja chowu drobiu nie jest źródłem emisji ścieków przemysłowych, dlatego w niniejszej decyzji nie określono warunków ich wprowadzanie do środowiska.

Podczas funkcjonowania instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym należy prowadzić monitoring środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji. Przy czym należy pamiętać o dodatkowych obowiązkach, ciążących na prowadzącym instalację, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, a zatem nie ma potrzeby ich dodatkowego ustalania w niniejszej decyzji.

Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczące prowadzonej działalności zapewniają ochronę poszczególnych komponentów środowiska i ochronę środowiska jako całości oraz bezpieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji.

Z przedstawionej analizy dotyczącej oddziaływania przedmiotowej instalacji na poszczególne elementy środowiska stwierdza się, że jej oddziaływanie ma charakter lokalny i dotyczy najbliższego otoczenia. Nie występuje więc oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

Przedmiotowa instalacja do chowu drobiu nie kwalifikuje się do zakładu o dużym ryzyku ani do zakładu o zwiększonym ryzyku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) i nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. W związku z tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Reasumując stwierdza się, że w aktualnym stanie prawnym, przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne do prowadzenia instalacji chowu drobiu, spełniają wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Karolina Błażków - Składek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie506zł.....
data wpłaty20.02.2026r.....
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Otrzymują:

1. Pani Lilla Łagodzińska - pełnomocnik
EKO-EL Lilla Łagodzińska, ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl