



g/c

WOŚ-II.7222.22.2024.PM

Szczecin, 17 lutego 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Doradztwa Ochrony Środowiska Izabela Cieciera, 73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 4, reprezentującej Gospodarstwo Rolne Darosław Zima z siedzibą przy ul. Parkowej 11, 70-896 Załom w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o nr 221/61, 221/59, 221/63 w miejscowości Załom, gmina Goleniów

o r z e k a m

I. Stwierdzić na wniosek wygaśnięcie pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- z dnia 14 kwietnia 2016 roku, znak: WOŚ.II.7222.11.5.2016.GD na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 221/61 oraz 221/59 w miejscowości Załom gmina Goleniów;
- z dnia 14 kwietnia 2016 roku, znak: WOŚ.II.7222.12.5.2016.GD na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 221/63 oraz 221/64 w miejscowości Załom gmina Goleniów.

II. Udzielić Gospodarstwu Rolnemu Darosław Zima 70-896 Załom, ul. Parkowa 11 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 221/61, 221/59, 221/63 w miejscowości Załom, gmina Goleniów.

Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu następujących warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska.

II.1. Charakterystyka instalacji i urządzeń

Ferma drobiu zlokalizowana jest na terenie działek geodezyjnych nr 221/59, 221/61, 221/63 w obrębie ewidencyjnym Załom, gmina Goleniów. W skład instalacji wchodzi cztery budynki inwentarskie, stanowiących cztery bloki inwentarskie połączone łącznikami. Na terenie fermy znajdują się również

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

budynki o innym przeznaczeniu; budynek socjalno-biurowy, budynek agregatu prądotwórczego, budynek wagi oraz komora sztuk padłych, silosy paszowe. Na terenie fermy znajdują się drogi wewnętrzne pozwalające na dojazd samochodami ciężarowymi do każdego z budynków kurnika.

Ponadto teren stanowią drogi i place betonowe, sieci uzbrojenia technicznego, wjazd dezynfekcyjny.

Kurniki są usytuowane w dwóch rzędach, są to budynki dwukondygnacyjne, nie podpiwniczone.

Ferma dysponuje łącznie około 250 000 stanowiskami dla brojlerów kurzych, czterech budynkach inwentarskich – kurnikach. Produkcję brojlerów na poziomie 861,6 DJP w jednym cyklu (7 cykli w roku).

Ilość kurcząt przeznaczonych do sprzedaży wyniesie maksymalnie 97% stanu początkowego - minimalny procent upadków na fermie określono na 3% początkowej obsady. Maksymalna obsada kurcząt przyjętych do tuczu na 1 cykl produkcyjny może wynieść około 250 000 sztuk / cykl. Maksymalna produkcja roczna określana ilością kurcząt do sprzedaży wyniesie: 7 cykli x 250 000 szt. = 1 750 000 szt.

➤ **Kurnik nr 1**

Budynek murowany o wymiarach ok. 76,5 x 23,5 m, wysokości w kalenicy ok. 8 m posadowiony na fundamencie betonowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, bez orynnowania, z dwoma parterowymi pomieszczeniami pomocniczym (tzw. dobudówki). Posadzki w pomieszczeniach są szczelne, betonowe. Kurnik jest 1 - kondygnacyjny, posiada dwa pomieszczenia chowu drobiu: parter i piętro. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi ok. 1672 m², powierzchnia użytkowa piętra ok. 1140 m².

- System zadawania paszy

System zadawania paszy jest zautomatyzowany. Kosze zasypowe zasilane bezpośrednio z silosów paszowych, które zlokalizowane są przy budynku produkcyjnym.

- System pojenia kurcząt

W budynku zainstalowany jest system pojenia składający się z systemu rurek doprowadzających wodę i wyposażony w poidła kropelkowe.

Stosowane są poidła kropelkowe nowoczesnej konstrukcji, zaopatrzone w miseczki. System pojenia wyposażony w reduktor ciśnienia wody, manometr, licznik wody, dozownik witamin i leków oraz ujęcie umożliwiające pobór próbek wody z instalacji.

- System ogrzewania budynku

W pomieszczeniu znajduje się ogrzewanie bezprzeponowe za pomocą nagrzewnic gazowych. Na parterze wykorzystane są 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 100 kW, na piętrze

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 90 kW. System sterowany jest automatycznie w zależności od zaprogramowanej temperatury powietrza w kurniku. Nagrzewnice zasilane są gazem propan z podziemnego zbiornika, zlokalizowanego przy budynku. Pomieszczenia techniczne w przybudówkach ogrzewane są za pomocą grzejników elektrycznych.

- System wentylacji budynku

Pomieszczenie wentylowane jest za pomocą wentylacji mechanicznej wywiewnej, polegającej na napływie powietrza przez klapy wlotowe umieszczone w jednej ścianie budynków i wywiewie przez wentylatory umieszczone w otworach w przeciwnej ścianie budynku.

Na poziomie I zlokalizowane są 12 sztuk wentylatorów o średnicy 500 mm, 4 sztuki wentylatorów o średnicy 1200 mm.

Na poziomie II zlokalizowane są 3 wentylatory o średnicy 900 mm; 3 wentylatory średnicy 500 mm oraz 3 wentylatory o średnicy 630 mm.

➤ **Kurnik nr 2**

Budynek murowany o wymiarach na planie ok. 76,5 x 23,5 m, wysokości w kalenicy ok. 8 m posadowiony na fundamencie betonowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, bez orynnowania, z dwoma parterowymi pomieszczeniami pomocniczym (tzw. dobudówki). Jest to obiekt 2 - kondygnacyjny, posiada dwa pomieszczenia chowu drobiu: poziom I (parter) oraz poziom II (piętro). Powierzchnia użytkowa (powierzchnia chowu drobiu) poziomu I (parter) wynosi ok. 1672 m², powierzchnia użytkowa poziomu II (piętro) ok. 1140 m².

Posadzki w pomieszczeniach są szczelne, betonowe.

- System zadawania paszy

System zadawania paszy jest zautomatyzowany, kosze zasypowe zasilane bezpośrednio z silosów paszowych, które zlokalizowane są przy budynku produkcyjnym.

- System pojenia kurcząt

W budynku zainstalowany jest system pojenia, wyposażony w poidła kropelkowe, stosowane są poidła kropelkowe nowoczesnej konstrukcji, zaopatrzone w miseczki. System pojenia wyposażony jest w reduktor ciśnienia wody, manometr, licznik wody, dozownik witamin i leków oraz ujęcie punkt pobór próbek wody z instalacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- System ogrzewania

W pomieszczeniu zastosowany jest system ogrzewania przestrzennego, bezprzeponowego za pomocą nagrzewnic gazowych. Na poziomie I wykorzystane są 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 100 kW, na poziomie II 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 90 kW.

System sterowany jest automatycznie w zależności od zaprogramowanej temperatury powietrza w kurniku. Nagrzewnice zasilane są gazem propan z podziemnego zbiornika, zlokalizowanego przy budynku.

- System wentylacji

Pomieszczenia wentylowane są za pomocą wentylacji mechanicznej wywiewnej, polegającej na napływie powietrza przez klapy wlotowe umieszczone w jednej ścianie budynków i wywiewie przez wentylatory umieszczone w otworach okiennych w przeciwległej ścianie budynku.

Na poziomie I zlokalizowane jest; 12 szt. wentylatorów o średnicy 500 mm, 2 szt. wentylatorów o średnicy 1200 mm.

Na poziomie II zlokalizowano 9 szt. wentylatorów o średnicy 500 mm, 2 wentylatory o średnicy 1200 mm.

➤ **Kurnik nr 3**

Budynek murowany o wymiarach na planie ok. 76,5 x 23,5 m, wysokości w kalenicy ok. 8 m posadowiony na fundamencie betonowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, wykonanym z blachy, bez orynnowania, z parterowym pomieszczeniem pomocniczym usytuowanym w połowie długości obiektu.

Obiekt 2 - kondygnacyjny; powierzchnia użytkowa poziomu I (parter) wynosi 1672m³, powierzchnia użytkowa poziomu II (piętro) wynosił 1140m², powierzchnia użytkowa parterowego pomieszczenia pomocniczego 54m³.

Obiekt posiada zmechanizowane linie podawanie paszy i wody oraz zautomatyzowany system wentylacyjny. Ogrzewanie bezprzeponowe, realizowane jest za pomocą nagrzewnic gazowych.

- System zadawania paszy

System zadawania paszy jest zautomatyzowany. Kosze zasypowe zasilane bezpośrednio z silosów paszowych, które zlokalizowane są przy budynku produkcyjnym. Stosowane urządzenia zadawania paszy są odporne na czyszczenie stosowanymi środkami chemicznymi. W pomieszczeniu na poziomie I znajduje się 5 linii paszowych, na poziomie II 4 linie paszowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- System pojenia kurcząt

W budynku zainstalowany jest system pojenia wyposażony w poidła kropelkowe. W pomieszczeniach zamontowane są linie pojenia, na poziomie I 6 linii, na poziomie II 5 linii, Stosowane są poidła kropelkowe nowoczesnej konstrukcji, zaopatrzone w miseczki. System pojenia wyposażony jest w reduktor ciśnienia wody, manometr, licznik wody, dozownik witamin i leków oraz ujęcie umożliwiające pobór próbek wody z instalacji, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym, w pawilonie.

- System ogrzewania

W pomieszczeniu zastosowany jest system ogrzewania przestrzennego, bezprzeponowego za pomocą nagrzewnic gazowych. Na poziomie I wykorzystane są 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 100 kW, 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 90 kW. System sterowany jest automatycznie w zależności od zaprogramowanej temperatury powietrza w kurniku. Nagrzewnice zasilane są gazem propan z podziemnego zbiornika, zlokalizowanego przy budynku.

- System wentylacji

Pomieszczenie wentylowane jest za pomocą wentylacji mechanicznej wywiewnej, polegającej na napływie powietrza przez klapy wlotowe umieszczone w jednej ścianie budynków i wywiewie przez wentylatory umieszczone w otworach w przeciwnej ścianie budynku. Na poziomie I zlokalizowane są: 13 sztuk wentylatorów o średnicy 500 mm, 2 sztuki wentylatorów o średnicy 1200 mm.

Na poziomie II zlokalizowane są: 2 wentylatory o średnicy 900 mm, 3 wentylatory o średnicy 500 mm, 3 wentylatory o średnicy 630 mm, 1 wentylator o średnicy 1200 mm.

➤ **Kurnik nr 4**

Budynek murowany o wymiarach na pianie ok. 76,5 x 23,5 m, o wysokości w kalenicy ok. 8 m posadowiony na fundamencie betonowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, wykonany z blachy, bez orynnowania, z parterowym pomieszczeniem pomocniczym usytuowanym w połowie długości obiektu. Obiekt 2 - kondygnacyjny, powierzchnia użytkowa poziomu I (parter) wynosi: 1672 m², powierzchnia użytkowa poziomu II (piętro); pomieszczenie chowu zwierząt 915m², pomieszczenie magazynowe paszy 205m². Powierzchnia użytkowa parterowego pomieszczenia pomocniczego: 54 m².

Obiekt posiada zmechanizowane linie podawanie paszy i wody oraz zautomatyzowany system wentylacyjny. Ogrzewanie bezprzeponowe, realizowane jest za pomocą nagrzewnic gazowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- System zadawania paszy

System zadawania paszy jest zautomatyzowany. Kosze zasypowe zasilane bezpośrednio z silosów paszowych, które zlokalizowane są przy budynku produkcyjnym. Stosowane urządzenia zadawania paszy są odporne na czyszczenie stosowanymi środkami chemicznymi. W pomieszczeniu na poziomie I znajduje się 5 linii paszowych, na poziomie II 4 linie paszowe.

- System pojenia kurcząt

W budynku zainstalowany jest system pojenia wyposażony w poidła kropelkowe. W pomieszczeniu na poziomie I zamontowane jest 6 linii pojenia, na poziomie II 5 linie. Stosowane są poidła kropelkowe nowoczesnej konstrukcji, zaopatrzone w miseczki.

- System ogrzewania

W pomieszczeniu zastosowany jest system ogrzewania przestrzennego, bezprzeponowego za pomocą nagrzewnic gazowych. Na poziomie I wykorzystane są 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 100 kW, na poziomie II 2 nagrzewnice o maksymalnej mocy jednostkowej 90 kW. System sterowany jest automatycznie w zależności od zaprogramowanej temperatury powietrza w kurniku. Nagrzewnice zasilane są gazem propan z podziemnego zbiornika, zlokalizowanego przy budynku.

- System wentylacji

Pomieszczenia wentylowane są za pomocą wentylacji mechanicznej wywiewnej, polegającej na napływie powietrza przez klapy wlotowe umieszczone w jednej ścianie budynków i wywiewie przez wentylatory umieszczone w otworach okiennych w przeciwległej ścianie budynku. Na poziomie I zlokalizowane są: 12 szt. wentylatorów o średnicy 500 mm, 2 szt. wentylatorów o średnicy 1200 mm. Na poziomie II zlokalizowane są: 2 szt. wentylatorów o średnicy 900 mm, 3 szt. wentylatorów o średnicy 500 mm, 3 wentylatory o średnicy 630 mm, 1 wentylator o średnicy 1200 mm.

➤ **Pawilon łącznik między kurnikami**

Pawilon parterowy, murowany, niepodpiwniczony łączący 2 obiekty chowu drobiu, o wymiarach w planie 25 x 17,5 m, powierzchni zabudowy 437 m². Obiekt murowany, niepodpiwniczony z częścią socjalno-biurową oraz magazynowo techniczną.

W części technicznej mieszczą się pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie kotłowni węglowej, pomieszczenie z agregatem prądotwórczym. Obiekt ogrzewany jest za pomocą wodnego kotła grzewczego co. o mocy 50 kW, opalany miałem węglowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Ścieki bytowe z węzłów sanitarnych obiektu gromadzone są w podziemnym, betonowym zbiorniku bezodpływowym, zlokalizowane tuż obok budynku biurowego oraz przy budynku socjalnym. W pomieszczeniu technicznym obiektu posadowiony jest agregat prądotwórczy będący awaryjnym źródłem energii elektrycznej dla fermy w razie długotrwałych przerw w dostawie prądu.

➤ **Silosy paszowe**

Przy każdym kurniku zlokalizowanych jest po 3 silosy paszowe, zaopatrujący linie karmienia w obiektach o pojemności 10 Mg. Razem przy budynkach kurnikach zlokalizowanych jest 12 silosów do bezpośrednio podawania paszy do karmienia drobiu. Ponadto przy kurniku nr 4 zlokalizowanych jest 9 silosów magazynowych przeznaczone do gromadzenia zboża i komponentów paszowych, o pojemności 100 Mg. Są to silosy stalowe, walcowe, oparte na słupach zakotwiczonych na fundamencie betonowym. Napełnianie odbywa się przez rurę tłoczącą, a opróżnianie przy pomocy przenośników spiralnych.

➤ **Zbiorniki magazynowe gazu propan-butan**

Na terenie fermy zlokalizowane są 4 zbiorniki podziemne gazu płynnego propan o pojemności 6800 dm³ każdy. Gazem zasilane są nagrzewnice w pomieszczeniach produkcyjnych.

➤ **Technologia produkcji**

W ciągu roku przewidziany jest tucz kurcząt w 7 cyklach produkcyjnych. Jednocześnie mogą być zasiedlane cztery kurniki.

Stosowane jest utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce, bez wybiegów. System zadawania paszy jest zautomatyzowany, kosze zasypowe zasilane są przenośnikiem spiralnym bezpośrednio z silosu paszowego. Pomieszczenia ogrzewane są przestrzennie za pomocą nagrzewnic gazowych zasilanych gazem propan-butan ze zbiorników zlokalizowanych przy budynkach inwentarskich. Pomieszczenia wentylowane są za pomocą wentylacji mechanicznej wywiewnej, polegającej na napływie powietrza przez klapy umieszczone w jednej ścianie budynków i wywiewie przez wentylatory umieszczone w otworach w przeciwległej ścianie budynku.

Pisklęta jednodniowe dostarczane są z wyspecjalizowanych zakładów wylęgu drobiu. Długość cyklu produkcyjnego zależy od docelowej masy ciała ptaków określonej z odbiorcą i według informacji inwestora obecnie wynosi maksymalnie ok. 6 tygodni. Tucz prowadzony jest do wagi kurczęcia ~1,8 - 2,1kg, średnio jest to 2 kg. Po osiągnięciu oczekiwanej masy rzeźnej, kurczęta ekspedowane są do przedsiębiorstw uboju i przetwórstwa drobiu specjalistycznym transportem odbiorcy.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Po zakończeniu cyklu tuczu i usunięciu ptaków z pomieszczeń produkcyjnych następuje przerwa technologiczna, przeznaczona na przygotowanie pomieszczeń do zasiedlenia nową partią kurcząt. Po usunięciu ptaków z obiektu, ściany, stropy, linia karmienia, pojenia myte są wodą bez dodatków detergentów, z użyciem urządzenia wysokociśnieniowego.

W związku z koniecznością utrzymania wysokiej ochrony biologicznej polegającej na utrzymaniu zdrowotności stada, ochronie przed wtargnięciem patogenów, stosowane są zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane cyklicznie po zakończonym tuczu, rutynowa dezynfekcja instalacji pojenia, karmienia i ściółki, jak również bieżąca dezynfekcja obuwia, ubrań, samochodów, śluz sanitarnych i sprzętu.

Wytworzony obornik usuwany jest za pomocą ładowarko-spychacza bezpośrednio na środki transportu w celu przetransportowania do odbiorcy zewnętrznego. Odbiór obornika realizowany jest na podstawie umowy.

Obornik może być również przekazywany jako odpad o kodzie: 02 01 06 (odchody zwierzęce) odbiorcom posiadającym uregulowany stan prawny.

Po usunięciu obornika następuje czyszczenie posadzek z resztek ściółki, paszy i pierza. Stosowane jest czyszczenie odkurzaczem przemysłowym, czyszczenie mechaniczne, dezynfekcja. Przed przyjęciem następnej partii kurcząt do tuczu, dokonuje się przeglądu i regulacji urządzeń technologicznych wyścielenie świeżą ściółką, a następnie gazową dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych z użyciem preparatów powszechnie stosowanych w produkcji drobiarskiej.

Jeden cykl produkcyjny obejmuje 6-cio tygodniowy (42 dni) okres chowu, który rozpoczyna się po przyjęciu jednodniowych piskląt i kończy się na przekazaniu brojlerów o docelowej wadze 2,2 kg (żywca) do ubojni drobiu. W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie 7 cykli produkcyjnych trwających po około 6 tygodni z 8 - 10 dniową przerwą pomiędzy każdym cyklem, co w skali roku dla przyjętych 7 cykli produkcyjnych daje 273 dni tuczu w ciągu roku.

Jednorazowa obsada wynosić około 250 tys. ptaków w czterech dwupiętrowych kurnikach. Zgodnie z przyjętymi założeniami w ciągu roku przeprowadza się 7 cykli produkcyjnych, co umożliwia uzyskanie produkcji na poziomie 1 750 000 brojlerów rocznie.

Po zakończeniu cyklu hodowlanego i przetransportowaniu brojlerów do ubojni, kurniki poddawane są dokładnemu czyszczeniu i dezynfekcji. Obornik z kurników ładowany jest bezpośrednio na środki transportu i przekazywany odbiorcom zewnętrznym.

Do dezynfekcji pomieszczeń wykorzystuje się urządzenia wysokociśnieniowe przy pomocy, których na ściany i posadzki kurników наносzony jest silnie rozdrobniony preparat dezynfekujący. Po osuszeniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

i wiewietrzeniu pomieszczeń, a w okresie zimy również ich nagrzaniu, na posadzce ułożona zostaje nowa ściółka. Tak przygotowane pomieszczenia zasiedla się młodymi kurczętami.

Transport kurczaków do fermy odbywa się transportem samochodowym przez bramę „czystą”. Przed umieszczeniem kurcząt w odpowiednich sektorach kurników są one weryfikowane.

II.2. Parametry pracy instalacji

II.2.1. Wielkość produkcji

- A.** Jednorazowa pełna obsada 4 kurników może wynieść: 250 000 stanowisk
- B.** Roczna ilość sztuk drobiu: $250\,000 \times 7 \text{ cyki} = 1\,750\,000 \text{ sztuk/rok}$
- C.** Produkcja żywca drobiowego: 3 500 Mg/rok
- D.** Roczna ilość wytwarzanego obornika może wyniesie: 4 300 Mg/ rok

II.2.2. Zużycie materiałów, paliw i energii

Rodzaje i ilości surowców i energii, które będą zużywane, w ciągu roku:

- zużycie wody: 15 000 m³/rok;
- zużycie energii elektrycznej: 600 000 kWh/rok;
- zużycie gazu propan-butan: 180 000 dm³/rok;
- zużycie oleju napędowego: 800 dm³/rok;
- zużycie paszy: 10 000 Mg/rok.

III. Warianty funkcjonowania instalacji

Znajdujące się na terenie fermy budynki inwentarskie przystosowane są do utrzymywania w nich brojlerów kurzych. Budynki jak również cała infrastruktura ściśle związane są z technologią produkcji tego gatunku zwierząt. Nie przewiduje się innych wariantów funkcjonowania instalacji. Z uwagi na procedury weterynaryjne chów drobiu musi odbywać się w ustalonych i standaryzowanych warunkach jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, wyżywienie drobiu.

Nie zakłada się innego wariantu funkcjonowania instalacji niż przedstawiony wyżej.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

IV. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniające spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony środowiska, obejmują w szczególności:

1. Metody ochrony powietrza polegające na:

- utrzymywaniu czystości w budynkach inwentarskich oraz właściwego mikroklimatu,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu wentylacyjnego w budynkach,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu magazynowania i zadawania pasz,
- stosowaniu różnych, odpowiednich dla danej grupy produkcyjnej drobiu, mieszanek paszowych, dostosowanych do potrzeb bytowych i produkcyjnych utrzymywanych zwierząt,
- dostosowaniu zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,
- stosowaniu żywienia fazowego, dostosowanego do zapotrzebowania zwierząt w różnym okresie ich rozwoju,
- przeładunku paszy techniką minimalizującą/eliminującą pylenie.

2. Metody ochrony środowiska wodnego, gleby, ziemi i wód gruntowych polegające na:

- utrzymywaniu terenu nieskanalizowanego w czystości,
- zapobieganiu powstawania i sprzątanie zanieczyszczeń na terenie instalacji,
- bieżącym usuwaniu rozsypanej paszy,
- kontroli szczelności miejsc gromadzenia odpadów,
- stosowaniu w miarę możliwości środków dezynfekcyjno-myjących charakteryzujących się podatnością na biodegradację, niezawierających wolnego chloru i substancji niebezpiecznych,
- bezpośrednio w budynkach inwentarskich przestrzegane będą następujące zasady zapewniające ochronę środowiska wodnego i pośrednio powietrza poprzez:
 - zastosowanie poidel o odpowiedniej konstrukcji, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- utrzymanie w sprawności poidel,
- likwidację źródeł nieszczelności systemu zaopatrzenia w wodę,
- utrzymywanie temperatury na optymalnym poziomie,
- bezpośredni wywóz obornika z obiektów inwentarskich.

3. Metody zapewnienia efektywnego wykorzystania energii i gospodarki energią polegające na:

- zastosowaniu w każdym kurniku odrębnych układów sterowania wentylacją, z zadanymi parametrami temperatury i wilgotności, co pozwala na ustawienie optymalnych warunków wymiany powietrza, a także wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez napędy wentylatorów,
- zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej budynków,
- kontroli, myciu i czyszczeniu wentylatorów, co zapewnia ich pełną drożność,
- stosowaniu energooszczędnego oświetlenia,
- monitoringu i rejestracji danych dotyczących zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz wielkości produkcji,
- podejmowaniu działań zmierzających do stosowania rozwiązań technicznych oraz technologicznych zapewniających efektywne wykorzystanie energii.

4. Metody ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami polegające na:

- przekazywaniu (bez magazynowania) pomiotu kurzego poza teren instalacji do dalszego wykorzystania,
- kontrolowanie ilości i rodzaju powstających odpadów,
- ograniczeniu czasu magazynowania odpadów na terenie fermy,
- selektywnym magazynowaniu odpadów,
- unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
- przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
- magazynowanie odpadów wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o utwardzonej i szczelnej posadzce,
- magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
- lokalizowaniu miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

do ziemi oraz wód gruntowych,

- szkoleniu pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i obsługowych a także postępowania z odpadami,
 - magazynowaniu odpadów w taki sposób, że niemożliwe jest mieszanie się odpadów różnego rodzaju,
 - przekazywaniu powstających odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub unieszkodliwiania.
5. Utrzymanie poziomu hałasu z terenu fermy poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz stosowanie urządzeń i maszyn o niskim poziomie emitowanego dźwięku oraz regularnej kontroli stanu technicznego wentylatorów.
6. Właściwe funkcjonowanie instalacji jako całości poprzez kontrole poprawności pracy poszczególnych urządzeń i wprowadzanie działań korygujących na podstawie:
- analizy zmian wskaźników zużycia mediów,
 - analizy zmian wskaźników emisji,
 - bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń eksploatowanych na fermie,
 - okresowych kontroli stanu instalacji wodnej i elektrycznej.
7. Zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej poprzez:
- monitoring i rejestrację danych dotyczących zużycia surowców, mediów i materiałów,
 - analizę wskaźników zużycia surowców i materiałów,
 - planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający zużycie materiałów i surowców,
 - planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających odpadów i ścieków,
 - rejestrację danych dotyczących zużycia wody i energii elektrycznej.
8. System zarządzania środowiskowego.

Na terenie Zakładu funkcjonuje wewnętrzny (niestandardyzowany) system zarządzania środowiskowego opracowany w oparciu o normy zarządzania środowiskowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

IV.1. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych a także sposoby ich systematycznego nadzorowania zostały szczegółowo określone w podpunktach 2. i 4. punktu IV. „Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” niniejszej decyzji.

V. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii

V.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Maksymalna roczna emisja amoniaku z obiektów wynosi: 12 500 kg NH₃/rok

Emisja amoniaku przypadająca na stanowisko, na rok wynosi:

ENH₃ = 0,05 kgNH₃/stanowisko/rok.

V.2. Ilość wykorzystywanej wody

Woda na potrzeby eksploatacji instalacji oraz na potrzeby socjalno – bytowe pobierana jest z lokalnego wodociągu, na podstawie umowy z dostawcą.

Ilość wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji wynosi: 15 000 m³/rok.

V.3. Gospodarka odpadami

V.3.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON posiadacza odpadów

NIP: 955 172 83 40

REGON: 320845155

V.3.2. Wytwarzanie odpadów

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z funkcjonowaniem instalacji do chowu drobiu zestawiono w tabeli nr 1.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Tabela nr 1

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Skład chemiczny i właściwości odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu. Sposób postępowania z odpadem
02 01 06	Odchody zwierzęce (pomioty ptasi)	4 500	Skład chemiczny uzależniony jest od jakości paszy. Średnia zawartość składników pokarmowych w pomiole jest następująca: 1,6% N, 0,8 % K ₂ O (0,66% K), P ₂ O ₅ (0,65% P), 2,4% CaO (1,71% Ca), 0,7% MgO (0,42% Mg), przy zawartości 56% wody. Azot w pomiole ptasim występuje w formie kwasu moczowego, który rozkłada się do amoniaku.	Odpady nie będą magazynowane na fermie, bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane będą uprawnionym podmiotom

V.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- kontrolowanie ilości i rodzaju powstających odpadów,
- ograniczenie czasu magazynowania odpadów na terenie fermy,
- selektywne magazynowanie odpadów,
- szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i usługowych, a także postępowania z odpadami,
- przestrzeganie parametrów procesów technologicznych,
- przekazywanie powstających odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub unieszkodliwiania,
- w miejscu magazynowania odpady są przechowywane w taki sposób, że niemożliwe jest mieszanie się odpadów różnego rodzaju,
- celem zapobieżenia zanieczyszczeniu miejsca magazynowania i przyległych terenów odpady gromadzone są w sposób uniemożliwiający migrację składników poza teren miejsca magazynowania,
- powierzchnia miejsca magazynowania jest utwardzona i uszczelniona,
- magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- przekazywaniu (bez magazynowania) pomiotu kurzego poza teren instalacji do dalszego wykorzystania,
- lokalizacja miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do ziemi oraz wód gruntowych.

V.4. Emisja hałasu

V.4.1. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby

Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3

Kod źródła hałasu	Nazwa źródła	Ilość czynnych źródeł dzień	Wysokość źródła [m]	Czas pracy źródeł	
				dzień	noc
1	2	3	4	7	8
Kurnik 1 parter	Zespół wentylatorów	12	2,5	24 h/dobę	
Kurnik 1 piętro	Zespół wentylatorów	10	6,0	24 h/dobę	
Kurnik 2 parter	Zespół wentylatorów		2,5	24 h/dobę	
Kurnik 2 piętro	Zespół wentylatorów	12	6,0	24 h/dobę	
Kurnik 3 parter	Zespół wentylatorów	10	2,5	24 h/dobę	
Kurnik 3 piętro	Zespół wentylatorów	12	6,0	24 h/dobę	
Kurnik 4 parter	Zespół wentylatorów	10	2,5	24 h/dobę	
Kurnik 4 piętro	Zespół wentylatorów	12	6,0	24 h/dobę	

V.4.2. Rodzaj zabudowy

Najbliższe tereny chronione akustycznie to zabudowa mieszkaniowa. Tereny od strony wschodniej i południowej to zabudowa mieszkaniowa chroniona akustycznie. Od strony północnej i zachodniej teren gospodarstwo graniczy z obszarami nieużytkowymi nie chronionymi akustycznie.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

V.4.3. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, w odniesieniu do rodzajów terenów podlegających ochronie przed hałasem, pozostających bądź mogących pozostawać pod akustycznym oddziaływaniem instalacji nie może przekraczać:

- dla najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej:
 - $L_{AeqN} = 45 \text{ dB(A)}$ w porze nocnej (w godz. 22 – 6)
 - $L_{AeqD} = 55 \text{ dB(A)}$ w porze dziennej (w godz. 6 - 22)

VI. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji

W czasie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring w następującym zakresie:

VI.1. Monitoring emisji do powietrza

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych (chowu drobiu) należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

1. należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
 - oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 - oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO, krajowych lub międzynarodowych standardowych metod lub innych metod zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Pomiary należy wykonać jednorazowo a następnie wykonywać za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w rodzaju zwierząt utrzymywanych na instalacji lub zmiany parametrów pomieszczeń dla zwierząt;
 - szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.
2. należy monitorować emisje pyłu do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

- oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej z częstotliwością co najmniej raz w roku;
- szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.

VI.2. Monitoring parametrów procesu

W związku z prowadzeniem instalacji chowu drobiu należy prowadzić monitoring parametrów procesu obejmujący:

- obsadę kurników;
- ilość/masa przybywających i ubywających zwierząt;
- ilość wytwarzanego obornika;
- ilość/masa zwierząt padłych i ubitych z konieczności;
- zużycie wody;
- zużycie paszy;
- zużycie energii elektrycznej;
- zużycie gazu.

Monitoring w/w parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający opracowanie i przedstawienie rocznego raportu (za cykle ukończone w danym roku kalendarzowym).

VII. Zasady gromadzenia wyników monitoringu i przekazywania informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu

Wyniki badań monitoringowych, do których prowadzący instalację został zobowiązany niniejszą decyzją, wraz z corocznym raportem z monitoringu parametrów procesu oraz informacją o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów (za dany rok kalendarzowy), należy przekazywać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego oraz przechowywać w Zakładzie przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, dla którego je przeprowadzono.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

VIII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych należy zobowiązać załogę i osoby przebywające czasowo na terenie fermy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i stosowania się do wewnętrznych regulaminów i zarządzeń BHP.

W zakresie zapobiegania i ograniczania skutków awarii przemysłowej w zakładzie stosuje się następujące rozwiązania:

Prowadząc instalację należy:

- przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej na wszystkich stanowiskach pracy,
- utrzymywać urządzenia i sprzęt gaśniczych w sprawnym stanie technicznym oraz w stanie gotowości,
- utrzymywać drogi ewakuacyjne w należyтым stanie (nie zastawiać, nie zamykać drzwi, nie niszczyć oznakowań),
- przestrzegać procedur w przypadku zaistnienia pożaru,
- bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,
- przestrzegać zasad higieny przy wystąpieniu chorób zakaźnych drobiu według szczegółowych instrukcji postępowania w takich przypadkach.

W przypadku wzrostu padnięć drobiu, należy bezwzględnie zawiadomić o tym fakcie nadzorującego fermę lekarza weterynarii, który po przeprowadzeniu niezbędnych badań podejmie decyzję o zastosowaniu środków zaradczych tzn. podaniu koniecznych uzupełniających składników pasz lub przeprowadzeniu szczepień. Wszystkie te działania należy prowadzić pod nadzorem weterynaryjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi chowu. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej wszystkie dalsze działania należy podejmować zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

O wystąpieniu awarii przemysłowej mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska należy bezzwłocznie powiadomić Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta Gminy Stargard oraz przekazać tym organom informacje o:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- okolicznościach awarii,
- niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, co umożliwi dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska,
- podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu.

IX. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku, gdy zakończenie działalności związane będzie z fizyczną likwidacją obiektów budowlanych, to na etapie robót rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. Wszelkie odpady zgromadzone w czasie eksploatacji instalacji jak również wytworzone w trakcie jej likwidacji powinny być posegregowane i w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich powstania. Odpady, których ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie uda się poddać odzyskowi, należy unieszkodliwić w taki sposób, aby składowane były tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe.

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze należy opróżnić, a wszelkie osady i odpadowe substancje usunąć z terenu zakładu oraz poddać utylizacji bezpiecznej dla środowiska.

Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działania instalacji, należy przeprowadzić następujące postępowanie mające na celu jej wyłączenie z użytkowania:

- poszukiwanie firmy lub osoby zainteresowanej dalszym użytkowaniem fermy jako całości lub jej wydzielonych części,
- wywiezienie (w razie potrzeby) aktualnej obsady fermy, tj. przekazanie drobiu do zakładu przetwórczego,
- usunięcie z wnętrza kurników ściółki z odchodami, tj. przekazanie nawozu do dalszego wykorzystania,

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- oczyszczenie wnętrz kurników wraz z myciem (dotyczyć będzie także wyposażenia wewnętrznego, tj. systemów wentylacyjnego, pojenia i karmienia),
- wywiezienie sztuk padłych do zakładów utylizacyjnych,
- przewiezienie niewykorzystanej paszy na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- przewiezienie niewykorzystanych materiałów (środki myjące i dezynfekcyjne, lekarstwa itp.) na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- usunięcie z kurników całego wyposażenia technicznego i technologicznego, tj. zespołów wentylacyjnych, systemów pojenia i karmienia. Zależnie od aktualnego stanu technicznego wyposażenie to może być odsprzedane lub będzie wywiezione na składowisko odpadów (po oddzieleniu elementów kwalifikujących się do wykorzystania w charakterze surowca wtórnego),
- likwidacja systemu ogrzewania kurników. Zależnie od stanu technicznego całe wyposażenie będzie mogło być sprzedane do dalszego użytkowania lub przekazane do odbiorców złomu,
- rozbiórka izolacji stropów w kurnikach. Także w tym przypadku, zależnie od stanu technicznego, usunięte elementy mogą być odsprzedane lub będą wywiezione na składowisko odpadów,
- rozbiórka konstrukcji budynków z wywiezieniem gruzu do odbiorców lub na składowisko odpadów,
- niwelacja i rekultywacja terenu działki.

X. Termin ważności pozwolenia

Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XI. Prowadzący instalację odpowiedzialny jest za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania orzeczeń niniejszej decyzji, jak i z niezastosowania się do przepisów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

UZASADNIENIE

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o nr 221/61, 221/59, 221/63 w miejscowości Załom, gmina Goleniów udzielono na wniosek pełnomocnika – Pani Izabeli Ciecierskiej reprezentującej Gospodarstwo Rolne Darosław Zima z siedzibą przy ul. Parkowej 11, 70-896 Załom.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Do wniosku załączono:

- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.), obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183);
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku oraz za przestępstwa zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu z dnia 07.05.2024 r.

W dniu 15.07.2024r. wezwano pełnomocnika do usunięcia braków w przedłożonym wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla Gospodarstwa Rolnego Darosław Zima, ul. Parkowa 11, 70-896 Załom.

W dniu 16 sierpnia 2024 r. pełnomocnik przedłożył uzupełnienia do wniosku, w wymaganym zakresie.

Pismem z dnia 27.09.2024r. wezwano pełnomocnika do przedłożenia obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. W dniu 23.10.2024r. pełnomocnik uzupełnił wniosek o prognozę oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jednocześnie w dniu 16.01.2025r. pełnomocnik wniósł do sprawy nowe dowody, z których wynika, że Pan Darosław Zima jest współwłaścicielem działki drogowej nr 221/47 obr. 0028 Załom stanowiącej ul. Przygodna, która łączy teren dz. o nr 221/61, 221/59, 221/63 w jeden zakład, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot. Tym samym przedmiotowa instalacji chowu drobiu spełnia warunek określony w definicji instalacji opisanej w art. 3. pkt 6 lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ferma dysponuje łącznie około 250 000 stanowiskami do chowu brojlerów kurzych, dlatego sklasyfikowana została jako instalacja, dla której, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169), wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów przywołanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla tej instalacji jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, w myśl § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Zgodnie z art. 10 kpa zapewniono stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto udostępniono pełnomocnikowi prowadzącego instalację przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Udzielając niniejszego pozwolenia tut. organ przeanalizował przedstawione we wniosku informacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowiska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznych dla środowiska, efektywnej gospodarce materiałowo – surowcowej, energetycznej, zabezpieczeniu środowiska przed skutkami awarii oraz bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności instalacji i urządzeń. Ponadto zawarte zostały wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Wnioskodawca zidentyfikował, a organ przeanalizował przedstawione we wniosku wymagania w zakresie najlepszej dostępnej techniki według opublikowanego przez Komisję Europejską dokumentu referencyjnego określającego najlepsze dostępne techniki dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs) z lipca 2003r. oraz według opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Z załączonej do wniosku analizy wynika, iż eksploatacja instalacji nie powoduje możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu przez substancje powodujące ryzyko, dlatego w niniejszej decyzji przychylono się do argumentacji wnioskodawcy i nie określono sposobów prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami ani sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

Niniejszą decyzją ustalono dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego z terenu zakładu do środowiska oraz kwalifikację najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

Emisja hałasu z terenu zakładu nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, na obszarach chronionych akustycznie. Na podstawie załączonych do wniosku wyników badań hałasu, stwierdzono, że emisja hałasu jest na poziomie 50,0dB dla pory dziennej oraz 44,9dB w porze nocnej, co pozwala na stwierdzenie, że zostaną utrzymane dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

mieszkaniowej, określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

W niniejszej decyzji określono dopuszczalną emisję amoniaku przepadająca na stanowisko, na rok zgodnie z granicznymi wielkościami emisyjnymi BAT-AEL w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzekraczanie wielkości emisji wynikających z zastosowania najlepszych dostępnych technik nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska. W tym celu wykonane zostały obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) i przedstawione we wniosku. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, dopuszczalne wielkości emisyjne, przy wykorzystywanych na fermie rozwiązaniach nie powodują przekroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 845) na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż eksploatacja instalacji chowu drobiu nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny w myśl art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednocześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska.

W myśl art. 211 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska organ określił zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT ustanowionych w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu. Ustalając zakres i sposób tego monitoringu nie narzucono konkretnej techniki monitorowania, pozostawiając prowadzącemu instalację dowolność w tym zakresie. Ponadto zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono zakres, sposób

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym.

Woda na potrzeby instalacji chowu drobiu oraz inne cele ujmowana jest z ujęcia gminnego na podstawie odrębnej umowy cywilno – prawnej.

Mając powyższe na uwadze w niniejszej decyzji nie ustalono warunków poboru wody, a ograniczono się zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska do podania wyłącznie ilości wykorzystywanej wody.

Przedmiotowa instalacja chowu drobiu nie jest źródłem emisji ścieków przemysłowych, dlatego w niniejszej decyzji nie określono warunków ich wprowadzanie do środowiska.

Odpady będą wytwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi w myśl art. 3 ust. 1. pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 o odpadach.

Podczas funkcjonowania instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym należy prowadzić monitoring środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji. Przy czym należy pamiętać o dodatkowych obowiązkach, ciążących na prowadzącym instalację, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, a zatem nie ma potrzeby ich dodatkowego ustalania w niniejszej decyzji.

Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczące prowadzonej działalności zapewniają ochronę poszczególnych komponentów środowiska i ochronę środowiska jako całości oraz bezpieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji.

Z przedstawionej analizy dotyczącej oddziaływania przedmiotowej instalacji na poszczególne elementy środowiska stwierdza się, że jej oddziaływanie ma charakter lokalny i dotyczy najbliższego otoczenia. Nie występuje więc oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

Przedmiotowa instalacja do chowu drobiu nie kwalifikuje się do zakładu o dużym ryzyku ani do zakładu o zwiększonym ryzyku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) i nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. W związku z tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Reasumując stwierdza się, że w aktualnym stanie prawnym, przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne do prowadzenia instalacji chowu drobiu, spełniają wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

INSPEKTOR
w Wydziale Ochrony Środowiska
[Podpis]
Piotr Wykurewicz


Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Karolina Błażków-Składanek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska
[Podpis]

Otrzymują:

1. Pani Izabela Cieciera - pełnomocnik
Doradztwa Ochrony Środowiska Izabela Cieciera,
73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 4
ul. Słoneczna 45A, 72-023 Czarna Łąka
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl